



VIRVOITUSJUOMATEOLLISUUS



JAX on pysytellyt elintarvikealan korkealaatuisten voiteluaineiden eturintamassa jo viimeiset viisi vuosikymmentä ymmärtämällä alan raskaat vaatimukset ja kehittämällä tuotteita, jotka ylittävät alan tarpeet. Yli 200 NSF-rekisteröidyllä tuotteellaan JAX näyttää tietä kehittämällä yhä uusia ja parempia tuotteita elintarvikealan tarpeisiin.

HYDRAULIJÄRJESTELMÄT · JAX FGH-AW (H1) kaikkiin alle 140 barin järjestelmiin, joissa voiteluaine saattaa päästä kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa

- JAX Magna-Plate 60 sarjan öljyt (H1) kaikkiin yli 140 bar järjestelmiin, joissa voiteluaine saattaa päästä kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa

ILMALINJOJEN VOITELU

- JAX Magna-Plate 72 ja 74 (H1), elintarvikelaatuiset ilmalinjojen voiteluaineet, sisältävät kulumiselta ruosteelta suojaavia ainesosia ja takaavat ilmalaitteiden ongelmattoman toiminnan

- Käytä suhteellisen "kuivissa" käyttökohteissa emulsioita sisältävää JAX Magna-Plate 74 -tuotetta sitomaan ja kuljettamaan kosteutta

- Käytä suhteellisen "märissä" käyttökohteissa JAX Magna-Plate 72 -tuotetta varmistamaan riittävä voitelu ja ruostesuojaus

LAAKERIT

- JAX Halo-Guard FG-2 (H1) soveltuu kaikkiin kohteisiin, joissa voiteluaine saattaa joutua kosketuksiin elintarvikkeen kanssa. Monikäyttöinen rasva suuriin lämpötiloihin ja koville nopeuksille. Vedenkestävä, erittäin pumpattava, hyvä korroosiosuojaus, loistava kulumissuojaus EP-ominaisuuksilla
- JAX Poly-Guard FG-2 (H1) nopeisiin kohteisiin ja sähkömoottorien laakerointeihin

VAIHTEISTOT

- JAX Magna-Plate FG (H1) osasynteettiset vaihteistoöljyt
- JAX Flow-Guard (H1) 100% PAO-pohjaiset vaihteistoöljyt

PULLOJEN JA TÖLKKIEN TÄYTTÖLAITTEET

- JAX Halo-Guard FG-2 (H1) tai JAX Magna-Plate 44-2 (H1) soveltuvat kaikkiin manuaalisesti voideltaviin laakereihin kohteisiin, joissa voiteluaine saattaa joutua kosketuksiin elintarvikkeen kanssa.
- JAX Halo-Guard FG-LT (H1) tai JAX Magna-Plate 44-0 (H1) soveltuvat automaattivoitelujärjestelmiin
- JAX Pyro-Plate TFS (H1) täyttäjiin, joissa käytetään EPDM-tiivisteitä
- JAX Magna-Plate 60 sarjan öljyt (H1) sekoittimiin/nostimiin

TÖLKKISAUMAAJAT

- JAX Halo-Guard FG-LT (H1) tai JAX Magna-Plate 44-0 (H1) soveltuvat saumaajiin, jotka voidellaan ensisijaisesti keskusvoitelujärjestelmän kautta sekä manuaalisesti voideltaviin saumaajien rullalaakerointeihin
- JAX Magna-Plate 78 (H1) öljyvoideltuihin saumaajiin, joissa käytetään yhden kiertokerran järjestelmää
- JAX Angel-Guard 100D tai 150D Fluid (H1 100% synteettinen) öljyvoideltuihin saumaajiin, joissa on uudelleenkierrättävä järjestelmä
- JAX Magna-Plate 78E (H1) ja JAX Angel-Guard E Fluid (H1) ovat emulgoivia öljyjä öljyvoideltuihin saumaajiin, joissa käsitellään voimakkaasti sokeroituja tuotteita

**PULLON- JA
KRUUNUKORKIN
SULKIJAT**

- JAX Halo-Guard FG-2 (H1) tai JAX Magna-Plate 44-2 (H1) soveltuvat kaikkiin manuaalisesti voideltaviin laakereihin kohteisiin, joissa voiteluaine saattaa joutua kosketuksiin elintarvikkeen kanssa.
- JAX Halo-Guard FG-LT (H1) tai JAX Magna-Plate 44-0 (H1) soveltuvat automaattivoitelujärjestelmiin
- JAX Magna-Plate FG sarjan (H1) osasynteettiset vaihteistoöljyt

**KUTISTUSKALVO
TUNNELIT**

- JAX Pyro-Kote (H2) ja Pyro-Kote FG öljyt (H1) ovat synteettisiä, esteripohjaisia voiteluaineita, jotka on seostettu puhdistamaan ja tuomaan karstatonta voitelua korkeissa lämpötiloissa käytettäviin ketjujärjestelmiin

PAINEILMAKOMPRESSORIT

- COMPRESYN® 250 ISO 46 ja 100 (H1) ovat osasynteettisiä kompressori- ja vakuumpumppuöljyjä, joiden ominaisuuksiin lukeutuvat alhainen haihtuvuus, tehostettu vedenerottelukyky ja hydrolyyttinen vakaus, parannetut tiivistysominaisuudet, hyvät kulumiselta ja korroosiolta suojaavat ominaisuudet sekä loistava kyky ehkäistä kuonan ja lietteen muodostumista
- COMPRESYN® 405 ISO 32, 46, 68, 100 sekä 150 (H1) tai JAX Flow-Guard öljyt ISO 32, 46, 68, 100 ja 150 (H1) ovat 100% PAO elintarvikelaatuisia synteettisiä kompressoriöljyjä yksi- ja monivaiheruuvikompressoreihin, siipikompressoreihin, keskipako- ja mäntäkompressoreihin sekä sylintereihin, vakuumpumppuihin ja muihin kohteisiin, joissa vaaditaan NSF H1-luokitusta
- COMPRESYN® 545 ISO 46 ja 100 (H1) ovat seostettuja, uuden sukupolven 100% synteettisiä elintarvikelaatuisia voiteluaineita, jotka tarjoavat ylivoimaista suorituskykyä mäntä-, siipi- ja ruuvikompressoreihin
- COMPRESYN® 550 ISO 32 ja 46 (H1) ovat elintarvikelaatuisia polyglykoli/esteriöljyjä, jotka on seostettu tarjoamaan tehokasta suorituskykyä yhdistettynä pitkän vaihtovälin ominaisuuksiin. H1-luokiteltu voiteluaine, joka korvaa ei-elintarvikelaatuiset polyglykoli/esteripohjaiset kompressoriöljyt

**AUTOMATISOITU
VOITELU**

XACT Fluid Solutions, JAX:in divisioona, tarjoaa täydellisen ja kattavan automatisoidun voiteluratkaisun koko tuotantolaitoksen alueelle ja kaikkiin tuotannon vaiheisiin. Lue lisää osoitteesta www.xactfluid.com.

Maahantuoja:

Biesterfeld Finland OY

Teollisuuskatu 2

FI-21600 Parainen

Finland

Contact +358 24582220

info@biesterfeld.fi

